



WHITE SHARK




White Shark



Unità idrodinamica ad alta pressione su carrello per idroscarifica, idrodemolizione, manutenzioni industriali e cantieristiche.
High pressure jetting unit on trailer for hydroscarification, hydrodemolition, industrial and nautical maintenance.

Modello Model	Portata Flow Rate	Pressione Pressure	Motore Motor	Potenza motore Motor power		Dimensioni * Dimensions *	Peso * Weight *
	l/min	bar	-	HP	kW	mm	kg
White Shark trailer 35/500	35	500	Kohler LDW 2204	53	37,5	3.300 x 1.600 x 1.530	≥ 950
White Shark trailer 28/600	28	600	Kohler LDW 2204	53	37,5	3.300 x 1.600 x 1.530	≥ 950
White Shark trailer 21/800	21	800	Kohler LDW 2204	53	37,5	3.300 x 1.600 x 1.530	≥ 950
White Shark trailer 15/1000	15	1000	Kohler LDW 2204	53	37,5	3.300 x 1.600 x 1.530	≥ 950

* Dati riferiti alle unità con dotazione standard / Data refers to standard configurations.

Pompa ad alta pressione - High pressure pump	Dotazione - Outfit
 <p>Pompe HPP ELH / EV con trasmissione cinghia-puleggia.</p> <p><i>HPP ELH / EV pump with pulley and belt transmission.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Built-in - Skid: Telaio di alta qualità in acciaio verniciato con predisposizione per sollevamento tramite forche muletto (Skid: acciaio zincato, su richiesta alluminio); Trailer: Carrello monoasse con omologazione Europea per la circolazione stradale, in acciaio zincato con freno di alta qualità e piedi di stazionamento; Occhiello sferico di traino diametro 50 mm (Trailer); Cofanatura in fibra di vetro (Trailer); Acceleratore di giri automatico; Manometro, regolatore di pressione manuale, valvola di sicurezza. <ul style="list-style-type: none"> <i>Built-in - Skid: High quality painted steel frame with forlift pockets (Skid: steel frame, aluminium frame on request);</i> <i>Trailer: Single axle steel trailer with European homologation for road circulation, with high quality parking brake and stabilizing jacks;</i> <i>Towing eye for a 50 mm diam. sphere type (Trailer);</i> <i>Fiberglass cover (Trailer);</i> <i>Automatic throttle control;</i> <i>Pressure gauge, manual pressure regulator, safety valve.</i>
Naspi - Hose reels	Accessori - Accessories
<ul style="list-style-type: none"> Naspo alta pressione manuale (max 50 mt tubo 3/8" - non in dotazione) solo su versioni 28/600 e 35/500; Naspo bassa pressione manuale con 50 mt tubo 3/4". <ul style="list-style-type: none"> <i>Manual high pressure hose reel (max 50 mt 3/8" hose - not included) only on 28/600 and 35/500 versions;</i> <i>Manual supply hose reel with 50 mt 3/4" hose.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Grafica adesiva - verniciatura metallizzata (grigia) per la cofanatura; Kit pistola ML170; Kit lancia con ugello a getto piatto; Kit pistola PFAL con lancia + ugelli; Tubo alta pressione da 20 - 50 mt 3/8"; Tubo Waterblast 20 mt 3/8" + calze di sicurezza; Kit UNI 45 - Kit connessione per idrante acqua; Kit STORZ; Ugello a getto piatto / fisso / rotante; Kit lancia con ugello rotante; Valvola a pedale; Kit connessione per ugello rotante e idrosabbiante; Kit per idrosabbatura; Abbigliamento protettivo TST.
Serbatoi - Tanks	<ul style="list-style-type: none"> <i>Graphic sticker - metallized painting (grey) for the cover;</i> <i>ML170 gun kit;</i> <i>Lance kit with flat shape nozzle;</i> <i>PFAL gun kit with lance + nozzles;</i> <i>20 - 50 mt high pressure hose (3/8");</i> <i>20 mt of Waterblast hose (3/8") + safety socks;</i> <i>UNI 45 kit - Water hydrant connection kit;</i> <i>STORZ kit;</i> <i>Flat shape / rotating / jet fix nozzle;</i> <i>Lance kit with rotating nozzle;</i> <i>Foot valve;</i> <i>Rotating and hydrosandblasting nozzle connection kit;</i> <i>Hydrosandblasting kit;</i> <i>TST protective clothing.</i>
<p>Capacità serbatoio acqua lt 600 vetroresina. Capacità serbatoio carburante lt 75.</p> <p><i>Water tank capacity lt 600 fiberglass. Fuel tank capacity lt 75.</i></p>	