

# DOLPHIN

75/210  
84/190  
102/150



≤ 600 mm



**Ideale per veicoli commerciali di grandi dimensioni come Fiat Ducato Maxi o Mercedes Sprinter.**

*Suitable for large commercial vehicles like Fiat Ducato Maxi or Mercedes Sprinter.*



## Dati tecnici > Technical details

Modello Model					
	l/min	bar	type	HP	kW
Dolphin 75/210	75	210	Kohler KDW 2204	53	37,5
Dolphin 84/190	84	190	Kohler KDW 2204	53	37,5
Dolphin 102/150	102	150	Kohler KDW 2204	53	37,5



mm (L x W x H)	kg
1240 x 1300 x 1300	≥ 550
1850 x 1300 x 1300	≥ 580
1950 x 1300 x 1300	≥ 620
2020 x 1300 x 1300	≥ 640

Dati riferiti alle unità con dotazione standard / Data refers to standard configurations.



**Pompa ad alta pressione**  
*High pressure pump*



Pompa HPP ELS con trasmissione cinghia-puleggia.

*HPP ELS pump with pulley and belt transmission.*



**Naspi**  
*Hose reels*



Naspo idraulico alta pressione pivot 135°. Max tubo 80 mt 1/2" - 50 mt 3/4".

*Hydraulic high-pressure 135° pivoting hose reel. Max 80 m 1/2" - 50 m 3/4" hose.*



Naspo idraulico secondario ad alta pressione fisso. Max tubo 100 mt 1/2" - 60 mt 3/4".

*Fixed high-pressure secondary hydraulic hose reel. Max 100 m 1/2" - 60 m 3/4" hose.*



Naspo bassa pressione manuale: - 35 mt tubo 3/4"

*Manual low-pressure hose reel: - 35 m 3/4" hose*



**Quadro comandi**  
*Control panel*



Quadro comandi bordo macchine (standard) con funzioni:  
- accensione/spengimento  
- on/off bypass  
- regolazione giri motore  
- avvolgi/svolgi tubo.

*On-board control panel (standard) with following functions:  
- on/off - on/off bypass  
- motor rpm adjustment  
- hose wind/unwind.*



Schermo LCD 7" - touch screen (su richiesta).

*7" LCD monitor - touch screen (on request).*



**Plus**  
*Plus*



Radiocomando (accensione/spengimento, On/Off by-pass, regolazione giri motore, avvolgimento/svolgimento naspi idraulici)

*Radio control (On/Off, On/Off bypass, RPM adjustment, wind/unwind on versions with hydraulic hose reel). Excluding Basic versions.*



**Caldaia**  
*Boiler*



Generatore mobile di acqua calda ausiliario 100 kW - 12 VCC (su richiesta)

*100 kW - 12 VCC auxiliary hot water mobile generator (on request)*



**Accessori - Accessories**

- Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua;
- Tubi alta pressione da 50 - 60 - 80 - 100 mt 1/2"; 80 mt 5/8"; 50 mt 3/4";
- Kit pistola + Swivel + attacchi rapidi;
- Kit lancia con ugello a ventaglio / ugello rotante;
- Set ugelli sturatubo;
- Kit lancia alta portata / idrosabbiante;
- Kit aspirafango (Venturi);
- Sistema Pulse;
- Faro di lavoro.

- UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection;
- 50 - 60 - 80 - 100 m 1/2"; 80 m 5/8"; 50 m 3/4" high pressure hoses;
- Gun kit + Swivel + quick couplings;
- Lance kit with fan-shaped nozzle / rotating nozzle;
- Set of pipe unblocking nozzles;
- High flow rate / hydro-sandblasting lance kit;
- Sludge pump (Venturi) kit;
- Pulse system;
- Work light.